

Настольный шейкер-термостат CERTOMAT® IS UN-версия* по специальной цене



Особенности:

- настольный малогабаритный шейкер со встроенной системой нагрева или нагрева / охлаждения;
- две различные орбиты встряхивания;
- параметры инкубирования устанавливаются пользователем и сохраняются в 5 программах (4 основных шага и 1 предварительный);
- функция визуальной и акустической сигнализации и возобновления программы в памяти устройства после сбоя электричества;
- запись времени и продолжительности перерывов во встряхивании;
- полностью программируемый

Технические характеристики:

Габариты, мм / вес, кг	540 x 560 x 685 / 65
Размер камеры, мм	505 x 370 x 510
Корпус	металлоконструкция с крышкой из оргстекла
Механизм привода	бесщеточный двигатель, тройной эксцентриковый привод
Платформа тип	Е
размеры, мм	420 x 420
Крепление платформы	простой механизм фиксации
Максимальная нагрузка, кг	15
Класс защиты	IP 21
Мощность нагрева, Вт	650
Мощность охлаждения, Вт	300
Тип встряхивания, амплитуда, мм	Орбитальное, 25 или 50
Скорость встряхивания, об/мин	40–400 ±1%
Температура инкубации, °С	от RT +8 до +60
Программирование	5 программ (4+1)
Программируемые параметры	скорость, время, температура
Время	от 00:01 ч до 98:59 ч; непрерывный режим работы до 99:00 ч
Функция памяти / повторный запуск	есть
Аварийные сигналы	звуковые и визуальные
Циркуляция воздуха, м3/ч	около 180
Аналоговый выход данных	для скорости и температуры
Электронный выход данных	скорость, температура

*В наличии на складе – 1 комплект:

VBI-8864926 Шейкер инкубационный CERTOMAT IS UN

VBI-8853568 Платформа тип Е с зажимами для колб Эрленмейера 20x250 мл

Подробная информация по телефонам: +7 (812) 380-25-60, 635-74-44, 335-18-99